IDComs
Integrated Digital Communication Solutions

Multimedia Perspectives
IKUSI by FAGOR

Τιμοκατάλογος επαγγελματικών πακέτων IKUHot/IKUGaF για ξενοδοχεία και Gap Fillers

Τα νέα ψηφιακά πακέτα διάφανης μεταφοράς διαμόρφωσης στηριγμένα στην κορυφαία **modular σειρά ClassA – HTI** (επαγγελματικές 4πλές μονάδες HTI-404 & HTI-424), έχουν **universal εισόδους** και **universal εξόδους**. Δέχονται δηλαδή στην **είσοδο** τους δορυφορικά ή επίγεια ή καλωδιακά ψηφιακά κανάλια (streams) **DVB-S/S2/S2X, T/T2 και C/C2,** αλλά και **IPTV**, παρέχοντας στην **έξοδο** τους όλα τα κανάλια, διαμορφωμένα σε **IPTV ή DVB-C ή DVB-T**. Δηλαδή είναι universal - κάνουν όλες τις πιθανές μετατροπές.
Στην κάθε μία από τις τέσσερεις εξόδους της κάθε μονάδας, μπορούμε να επιλέξουμε οποιαδήποτε κανάλια από τις τέσσερεις εισόδους (τεχνολογία **pool**), ενώ η κάθε μονάδα HTI-404 ή HTI-424 μπορεί να δώσει σε λειτουργία IPTV έως και 60 κανάλια!!!.
Τα νέα streams αποδίδονται στην έξοδο του συστήματος σε **IPTV ή RF** από 47 έως 862 MHz – σε οποιαδήποτε κανάλια και <u>όχι υποχρεωτικά</u> σε συνεχόμενα.
Έχουν δυνατότητα πλήρους επεξεργασίας πινάκων, έτσι ώστε μετά από αλλαγή περιεχομένου στην είσοδο, να μην απαιτείται επανασυντονισμός των τηλεοράσεων. Οι μονάδες HTI-424 διαθέτουν επισης **δύο CI** τα οποία αποκωδικοποιούν τα σήματα και από τις τέσσερεις εισόδους (τεχνολογία pool). Συμβατά με την αποκωδικοποίηση της **EPT** και της **Digea** από τις 39ο Ε , σε συνδυασμό με ProCAM BISS 15 καναλιών, αποτελούν άριστες λύσεις για **ξενοδοχεία** που δεν έχουν ικανοποιητική λήψη, αλλά και για **Gap Fillers** στις "λευκές" περιοχές.
Οι μονάδες της σειράς HTI, επεξεργάζονται κανονικά τα **DVB-S2X** και τα "δύσκολα" **multistream** κανάλια, ενώ διαθέτουν εσωτερική διασύνδεση μεταξύ τους, η οποία παρέχει την δυνατότητα όχι απλά **να διαχειριστούμε** από μακριά την κάθε μονάδα, αλλά **ολόκληρο το HeadEnd** σαν μία <u>ενιαία</u> οντότητα.
Είναι κορυφαίας τεχνολογίας **επαγγελματικός** εξοπλισμός **Ευρωπαϊκής** κατασκευής - στην **modular** μορφή (*όχι compact*) που προσφέρει πάντα η **IKUSI** σε προσιτή τιμή...

μοντέλο	περιγραφή	τιμή πακέτων
		1
	πλήρες σετ με έξοδο RF στα 85 dbμV	
	η κορυφαία επιλογή για ελεύθερα κανάλια, με στάθμη εξόδου 85 dbμV	
IKUHot-H1	Modular **HeadEnd IKUSI ClassA** σειράς **HTI**. Πλήρες με το κατάλληλο τροφοδοτικό και βάση τοίχου. Για **4** δορυφορικά ή επίγεια ψηφιακά μπουκέτα (max 60 - συνήθως 20-35 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα) που παρέχονται σε DVB-C ή DVB-T, από **1** τετραπλή μονάδα **HTI-404**, σε **4** mux εξόδου ώστε να χωρέσουν ΟΛΑ τα κανάλια.	**2.378**
IKUHot-H2	Modular **HeadEnd IKUSI ClassA** σειράς **HTI**. Πλήρες με το κατάλληλο τροφοδοτικό και βάση τοίχου. Για **8** δορυφορικά ή επίγεια ψηφιακά μπουκέτα (max 120 - συνήθως 60-90 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα) που παρέχονται σε DVB-C ή DVB-T, από **2** τετραπλές μονάδες **HTI-404**, σε **8** mux εξόδου ώστε να χωρέσουν ΟΛΑ τα κανάλια.	**4.248**
IKUHot-H3	Modular **HeadEnd IKUSI ClassA** σειράς **HTI**. Πλήρες με το κατάλληλο τροφοδοτικό και βάση τοίχου. Για **12** δορυφορικά ή επίγεια ψηφιακά μπουκέτα (max 180 - συνήθως 90-120 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα) που παρέχονται σε DVB-C ή DVB-T, από **3** τετραπλές μονάδες HTI-404, σε **12** mux εξόδου ώστε να χωρέσουν ΟΛΑ τα κανάλια.	**6.118**
IKUHot-H4	Modular **HeadEnd IKUSI ClassA** σειράς **HTI**. Πλήρες με το κατάλληλο τροφοδοτικό και βάση τοίχου. Για **16** δορυφορικά ή επίγεια ψηφιακά μπουκέτα (max 240 - συνήθως 120-160 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα) που παρέχονται σε DVB-C ή DVB-T, από **4** τετραπλές μονάδες **HTI-404**, σε **16** mux εξόδου ώστε να χωρέσουν ΟΛΑ τα κανάλια.	**7.988**
	πλήρες σετ με έξοδο RF στα 125 dbμV	
	η κορυφαία επιλογή για ελεύθερα κανάλια, με πολύ υψηλή στάθμη εξόδου και μίξη των επίγειων	
IKUHot-HA1	Modular **HeadEnd IKUSI ClassA** σειράς **HTI**. Πλήρες με το κατάλληλο τροφοδοτικό, βάση τοίχου, τελική βαθμίδα ενίσχυσης με στάθμη εξόδου **125 dbμV**. Για **4** δορυφορικά ή επίγεια ψηφιακά μπουκέτα (max 60 - συνήθως 30-45 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα) που παρέχονται σε DVB-C ή DVB-T, από **1** τετραπλή μονάδα **HTI-404**, σε **4** mux εξόδου ώστε να χωρέσουν ΟΛΑ τα κανάλια.	**2.675**
IKUHot-HA2	Modular **HeadEnd IKUSI ClassA** σειράς **HTI**. Πλήρες με το κατάλληλο τροφοδοτικό, βάση τοίχου, τελική βαθμίδα ενίσχυσης με στάθμη εξόδου **125 dbμV**. Για **8** δορυφορικά ή επίγεια ψηφιακά μπουκέτα (max 120 - συνήθως 60-90 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα) που παρέχονται σε DVB-C ή DVB-T, από **2** τετραπλές μονάδες **HTI-404**, σε **8** mux εξόδου ώστε να χωρέσουν ΟΛΑ τα κανάλια.	**4.545**
IKUHot-HA3	Modular **HeadEnd IKUSI ClassA** σειράς **HTI**. Πλήρες με το κατάλληλο τροφοδοτικό, βάση τοίχου, τελική βαθμίδα ενίσχυσης με στάθμη εξόδου **125 dbμV**. Για **12** δορυφορικά ή επίγεια ψηφιακά μπουκέτα (max 180 - συνήθως 90-120 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα) που παρέχονται σε DVB-C ή DVB-T, από **3** τετραπλές μονάδες **HTI-404**, σε **12** mux εξόδου ώστε να χωρέσουν ΟΛΑ τα κανάλια.	**6.415**
	η κορυφαία επιλογή για ελεύθερα ή κωδικοποιημένα κανάλια, με πολύ υψηλή στάθμη εξόδου και μίξη των επίγειων από την επίγεια κεραία	
IKUHot-HB1	Modular **HeadEnd IKUSI by FAGOR ClassA** σειράς **HTI**. Πλήρες με το κατάλληλο τροφοδοτικό, βάση τοίχου, τελική βαθμίδα ενίσχυσης με στάθμη εξόδου **125 dbμV**. Εισοδος για **4** DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C ή IPTV transponders/muxes (max 60 - συνήθως 30-45 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα) που παρέχονται σε DVB-C ή DVB-T, από **1** τετραπλή μονάδα **HTI-424** (που περιλαμβάνει 2 CI), σε **4** mux εξόδου ώστε να χωρέσουν ΟΛΑ τα κανάλια.	**3.531**
IKUHot-HB2	Modular **HeadEnd IKUSI by FAGOR ClassA** σειράς **HTI**. Πλήρες με το κατάλληλο τροφοδοτικό, βάση τοίχου, τελική βαθμίδα ενίσχυσης με στάθμη εξόδου **125 dbμV**. Εισοδος για 8 DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C ή IPTV transponders/muxes (max 120 - συνήθως 60-90 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα) που παρέχονται σε DVB-C ή DVB-T, από **2** τετραπλές μονάδες **HTI-424** (περιλαμβάνονται 2 CI στην κάθε μονάδα), σε **8** mux εξόδου ώστε να χωρέσουν ΟΛΑ τα κανάλια.	**6.257**
IKUHot-HB3	Modular **HeadEnd IKUSI by FAGOR ClassA** σειράς **HTI**. Πλήρες με το κατάλληλο τροφοδοτικό, βάση τοίχου, τελική βαθμίδα ενίσχυσης με στάθμη εξόδου **125 dbμV**. Εισοδος για 12 DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C ή IPTV transponders/muxes (max 180 - συνήθως 90-120 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα) που παρέχονται σε DVB-C ή DVB-T, από **3** τετραπλές μονάδες **HTI-424** (περιλαμβάνονται 2 CI στην κάθε μονάδα), σε **12** mux εξόδου ώστε να χωρέσουν ΟΛΑ τα κανάλια.	**8.983**

IDComs - Θουκυδίδου 4, Άλιμος, 17455
Τηλ: 210 9852935, 9853735, 9859833, 9824422, sites: www.idcoms.gr, www.ikusi.gr e-mail: info@ikusi.gr

μοντέλο	περιγραφή	τιμή πακέτων
		1
	πλήρες σετ με 2 CI ανά μονάδα και έξοδο IPTV ή RF στα 85 dbμV	
	η κορυφαία επιλογή για ελεύθερα ή κωδικοποιημένα κανάλια, με διανομή σε μορφή IPTV ή RF.	
IKUHot IPTV1	Modular **HeadEnd IKUSI by FAGOR ClassA** σειράς **HTI**. Πλήρες με το κατάλληλο τροφοδοτικό, βάση τοίχου, καλώδιο souko με γωνιακό φις τροφοδοσίας & αντάπτορα USB-->RJ45 για την απομακρυσμένη διαχείριση. Είσοδος για 4 DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C ή IPTV transponders/muxes (max 60 - συνήθως 30-45 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα) που παρέχονται σε **IPTV** ή DVB-C/DVB-T, από **1** τετραπλή μονάδα **HTI-424**.	**3.234**
IKUHot IPTV2	Modular **HeadEnd IKUSI by FAGOR ClassA** σειράς **HTI**. Πλήρες με το κατάλληλο τροφοδοτικό, βάση τοίχου, καλώδιο souko με γωνιακό φις τροφοδοσίας & αντάπτορα USB-->RJ45 για την απομακρυσμένη διαχείριση. Είσοδος για 8 DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C ή IPTV transponders/muxes (max 120 - συνήθως 60-90 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα) που παρέχονται σε **IPTV** ή DVB-C/DVB-T, από **2** τετραπλές μονάδες **HTI-424**.	**5.960**
IKUHot IPTV3	Modular **HeadEnd IKUSI by FAGOR ClassA** σειράς **HTI**. Πλήρες με το κατάλληλο τροφοδοτικό, βάση τοίχου, καλώδιο souko με γωνιακό φις τροφοδοσίας & αντάπτορα USB-->RJ45 για την απομακρυσμένη διαχείριση. Είσοδος για 12 DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C ή IPTV transponders/muxes (max 180 - συνήθως 90-120 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα) που παρέχονται σε **IPTV** ή DVB-C/DVB-T, από **3** τετραπλές μονάδες **HTI-424**.	**8.686**
IKUHot IPTV4	Modular **HeadEnd IKUSI by FAGOR ClassA** σειράς **HTI**. Πλήρες με το κατάλληλο τροφοδοτικό, βάση τοίχου, καλώδιο souko με γωνιακό φις τροφοδοσίας & αντάπτορα USB-->RJ45 για την απομακρυσμένη διαχείριση. Είσοδος για 16 DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C ή IPTV transponders/muxes (max 240 - συνήθως 120-160 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα) που παρέχονται σε **IPTV** ή DVB-C/DVB-T, από **4** τετραπλές μονάδες **HTI-424**.	**11.413**
	πλήρες σετ Gap Filler με έξοδο RF σε στάθμη που, ανάλογα με το κεραιοσύστημα εκπομπής, καλύπτει 2-5 Km	
	Για αναμετάδοση από είσοδο κεραίας επιγείων καναλιών με τεχνολογία αναγέννησης	
IKUGaF-T1	Modular **Gap Filler IKUSI ClassA** σειράς **HTI**. Πλήρες με το κατάλληλο τροφοδοτικό, βάση τοίχου και τελική βαθμίδα ενίσχυσης . Για την αναμετάδοση έως **4** επίγειων ψηφιακών streams σε DVB-T, από **1** τετραπλή μονάδα αναγέννησης **HTI-404** και μία τελική μονάδα **HTA-125,** με στάθμη εξόδου **125 dbμV** και στα **4** streams. Κάλυψη 3-4 Km.	**2.675**
IKUGaF-T2	Modular **Gap Filler IKUSI ClassA** σειράς **HTI**. Πλήρες με το κατάλληλο τροφοδοτικό, βάση τοίχου και τελική βαθμίδα ενίσχυσης . Για την αναμετάδοση **8** επίγειων ψηφιακών streams σε DVB-T, από **2** τετραπλές μονάδες αναγέννησης **HTI-404** και μία τελική μονάδα **HTA-125**, με στάθμη εξόδου **122 dbμV** και στα **8** streams. Κάλυψη 2-3 Km.	**4.545**
	Για αναμετάδοση από κωδικοποιημένη δορυφορική λήψη στις 39ο Ε ή/και επίγεια λήψη με τεχνολογία αναγέννησης	
IKUGaF-S1	Modular **Gap Filler IKUSI by FAGOR ClassA** σειράς **HTI**. Πλήρες με το κατάλληλο τροφοδοτικό, βάση τοίχου, τελική βαθμίδα ενίσχυσης, καλώδιο souko με γωνιακό φις τροφοδοσίας, αντάπτορα USB-->RJ45 για την απομακρυσμένη διαχείριση **και ένα Professional CAM BISS 15 καναλιών**. Για την αναμετάδοση έως **4 δορυφορικών ή/και επίγειων ή/και IPTV** ψηφιακών streams στην **είσοδο**, σε DVB-T έξοδο, από **1** τετραπλή μονάδα δορυφορικής λήψης/αναγέννησης **HTI-424** με **2** ProCAM slots και μία τελική μονάδα **HTA-125,** με στάθμη εξόδου **125 dbμV** και στα **4** streams. Η κάθε μία από τις 4 εισόδους μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα για δορυφορική ή επίγεια λήψη και να δώσει στην έξοδο της DVB-T streams με τις σωστές παραμέτρους. Είναι η ιδανική επιλογή για την λήψη, αναγέννηση, αποκωδικοποίηση και αναδιαμόρφωση με τα χαρακτηριστικά της επίγειας εκπομπής, 4 streams από τις 39ο Ε, ή 3 δορυφορικά συν ένα περιφερειακό κανάλι από επίγεια λήψη ή δύο streams από τις 39ο Ε και δύο περιφερειακά. Με την προσθήκη ενός ακόμα ProCAM BISS, μπορεί να αποκωδικοποιήσει ταυτόχρονα 4 από τα 5 κωδικοποιημένα streams από τις 39ο Ε, σε οποιονδήποτε συνδυασμό τους. Κάλυψη 3-4 Km.	**3.836**
IKUGaF-S2	Modular **Gap Filler IKUSI by FAGOR ClassA** σειράς **HTI**. Πλήρες με το κατάλληλο τροφοδοτικό, βάση τοίχου, τελική βαθμίδα ενίσχυσης, καλώδιο souko με γωνιακό φις τροφοδοσίας, αντάπτορα USB-->RJ45 για την απομακρυσμένη διαχείριση και **δύο Professional CAM BISS 15 καναλιών έκαστο**. Για την αναμετάδοση έως **8 δορυφορικών ή/και επίγειων ή/και IPTV** ψηφιακών streams στην **είσοδο**, σε DVB-T έξοδο, από **2** τετραπλές μονάδες δορυφορικής λήψης/αναγέννησης **HTI-424** με **2** ProCAM slots και μία τελική μονάδα **HTA-125,** με στάθμη εξόδου **122 dbμV** και στα **8** streams. Η κάθε μία από τις 4 εισόδους του κάθε HTI-424, μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα για δορυφορική ή επίγεια λήψη και να δώσει στην έξοδο της DVB-T streams με τις σωστές παραμέτρους. Κάλυψη 2-3 Km. Είναι η ιδανική επιλογή για την λήψη, αναγέννηση, αποκωδικοποίηση και αναδιαμόρφωση με τα χαρακτηριστικά της επίγειας εκπομπής, ολων των (5) streams από τις 39ο Ε, συν τρία περιφερειακά streams από επίγεια λήψη.	**6.867**

IDComs - Θουκυδίδου 4, Άλιμος, 17455
Τηλ: 210 9852935, 9853735, 9859833, 9824422, sites: www.idcoms.gr, www.ikusi.gr e-mail: info@ikusi.gr

μοντέλο	περιγραφή	τιμή πακέτων
		1
	πρόσθετος προαιρετικός/συμπληρωματικός εξοπλισμός για Ξενοδοχειακά HeadEnds και Gap Fillers	
HTI-404	Προσθήκη universal τετραπλής ClassA μονάδας **HTI-404** σε υφιστάμενο ClassA HeadEnd (4 ομάδες δορυφορικών, καλωδιακών ή επίγειων προγραμμάτων), με έξοδο RF (DVB-**C** ή DVB-**T**) σε τέσσερα **ανεξάρτητα** (όχι υποχρεωτικά συνεχόμενα) stream με max 60 προγράμματα. Έξοδος 85 dbμV. Κατανάλωση 0,67 A	**1.870**
HTI-424	Προσθήκη universal τετραπλής ClassA μονάδας **HTI-424** σε υφιστάμενο ClassA HeadEnd (είσοδος: 4 ομάδες δορυφορικών, καλωδιακών, επίγειων ή **IPTV** προγραμμάτων - έως 60 προγράμματα), με έξοδο σε **IPTV** ή **RF** (DVB-C ή DVB-T) σε τέσσερα ανεξάρτητα stream με έξοδο 85 dbμV & max 60 προγράμματα. Δέχεται έως **2 ProCAM** (συμβατό με EPT & Digea από 39ο Ε). Κατανάλωση 1,5 A	**2.726**
HTA-125	Τελικός **ενισχυτής ισχύος** σειράς ClassA τύπου HTA-125. Απολαβή **45 db**, στάθμη εξόδου **125 dbμV** για 4 ψηφιακά mux. Απολαβή βοηθητικής εισόδου για την μίξη από την έξοδο προενισχυτή επιγείων: 6 db.	**297**
PSU-150	PSU-150 Power Supply for HTI HeadEnds.	**285**
BACK-500	Βάση τοίχου σειράς HTI, τύπου BACK-500. Χωρητικότητα 5 μονάδων.	**181**
COR-150	Elbow Schuko Powercord για την εξοικονόμηση χώρου κατά την τοποθέτηση σε rack 19"	**13**
SR-HTI	Rack 19" support for HTI HeadEnds (ύψος 6U)	**147**
ADA-HTI	Προσαρμογέας για τη σύνδεση παλιάς ClassA με HTI. Περιέχει 10 σετ γέφυρα RF + γέφυρα τροφοδοσίας	**74**
UAH-001	ClassA γέφυρα διασύνδεσης τροφοδοσίας και data για δύο βάσεις BACK-500	**58**
USB-300	USB 3.0 to Ethernet Adapter	**162**
USB-2E	συμβατό USB 2.0 to Ethernet Adapter	**30**
EAS-102	UHF Outdoor coupler. Special Tx 75 Ohm	**48**
IDC-15	IDComs Professional CAM BISS για 15 services - συμβατό με EPT & Digea από 39ο Ε	**305**
RF-PP	1U **RF** patch panel 24 θέσεων	**99**
CoaxTron F-S	Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων 75 Ohm με F-type connectors	**77**
ONE+	ONE+: programmable head-end: 65 db, **122** dBμV για 8 streams. Διαθέτει ΚΑΙ 32 **μεταλλάκτες**.	**405**
ONE+SAT	ONE+: programmable head-end: 65 db, **122** dBμV για 8 streams. Διαθέτει ΚΑΙ 32 **μεταλλάκτες ΚΑΙ** είσοδο **broadband** (45-862 MHz) για κανάλια στις μπάντες S	**443**
QRA-110	Echo canceller, channel processor and pre-stage	**760**
IDC-LS0620	IDComs **Linear 6 W** (digital power στα 50 Ohm) για οδήγηση από τον τελικό ενισχυτή HTA-125. Είναι ένα ειδικό για την ψηφιακή τηλεόραση linear, που μπορεί να οδηγηθεί από ΌΛΑ τα έτοιμα πακέτα που προτείνουμε παραπάνω, για να καλύψει μεγαλύτερη περιοχή, Μπορεί επίσης να οδηγηθεί από από **όλα τα πακέτα IKUGaF** που είχαν διατεθεί τα προηγούμενα χρόνια και είχαν για έξοδο οποιδήποτε ενισχυτή από τους HRA-128 ή HPA-125 ή HTA-125	**2.534**
IDC-LS0820	IDComs **Linear 8 W** (digital power στα 50 Ohm) για οδήγηση από τον τελικό ενισχυτή HTA-125. Είναι ένα ειδικό για την ψηφιακή τηλεόραση linear, που μπορεί να οδηγηθεί από ΌΛΑ τα έτοιμα πακέτα που προτείνουμε παραπάνω, για να καλύψει μεγαλύτερη περιοχή, Μπορεί επίσης να οδηγηθεί από από **όλα τα πακέτα IKUGaF** που είχαν διατεθεί τα προηγούμενα χρόνια και είχαν για έξοδο οποιδήποτε ενισχυτή από τους HRA-128 ή HPA-125 ή HTA-125	**2.587**
IDC-LS1220	IDComs **Linear 12 W** (digital power στα 50 Ohm) για οδήγηση από τον τελικό ενισχυτή HTA-125. Είναι ένα ειδικό για την ψηφιακή τηλεόραση linear, που μπορεί να οδηγηθεί από ΌΛΑ τα έτοιμα πακέτα που προτείνουμε παραπάνω, για να καλύψει μεγαλύτερη περιοχή, Μπορεί επίσης να οδηγηθεί από από **όλα τα πακέτα IKUGaF** που είχαν διατεθεί τα προηγούμενα χρόνια και είχαν για έξοδο οποιδήποτε ενισχυτή από τους HRA-128 ή HPA-125 ή HTA-125	**2.640**
PA-0012	panel μεγάλου μεγέθους (100 cm 50 Ohm), απολαβής 12 db	**950**
PA-0009	panel μικρού μεγέθους (50 cm 50 Ohm), απολαβής 9 db	**920**
DV-0200	divider 1->2, 50 Ohm	**180**
DV-0300	divider 1->3, 50 Ohm	**220**
DV-0400	divider 1->4, 50 Ohm	**360**
DV-0206	divider 1->2 άνισης κατανομής (-6 db) 50 Ohm	**360**
	οι τιμές των παραπάνω πακέτων της **καμπάνιας** ισχύουν από **1/5/2026** και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ	

IDComs - Θουκυδίδου 4, Άλιμος, 17455
Τηλ: 210 9852935, 9853735, 9859833, 9824422, sites: www.idcoms.gr, www.ikusi.gr e-mail: info@ikusi.gr